

## MANUAL TÉCNICO E GARANTIA - REVESTIMENTOS

**Importante ler atentamente este manual antes de qualquer manuseio ou aplicação do produto. Produto não possui garantia de troca após utilizado.**

Os Revestimentos cimentícios Di Monaco são peças à base de concreto, utilizadas para revestimentos de paredes e pisos. Sua aplicação pode ser feita em área interna e externa. O processo de produção é artesanal, por esse motivo, cada peça pode apresentar pequenas variações de espessura, tamanho, textura e cor. Estas variações são características naturais dos pisos e revestimentos cimentícios. Qualquer defeito ou irregularidade do material deve ser informado à transportadora no ato de entrega do produto, para devido registro e resolução.

### RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM

- Confira a mercadoria no ato do recebimento;
- Em caso de avaria: (1) registre a ocorrência; (2) imediatamente, comunique a loja responsável; (3) faça contagem e registro fotográfico de todas as peças com avaria; (4) não instale produto que apresente defeito visível. Produto assentado é considerado aceito; (5) com objetivo de registro, somente serão aceitos comunicados escritos.
- Nunca armazenar as caixas diretamente no chão ou barro, somente em local coberto e limpo. O armazenamento deve ser feito em suporte elevado evitando o contato com o chão, não utilizar papelão;
- O produto é sensível a manchas antes da aplicação da proteção, para manusear as peças, manter as mãos e luvas sempre limpas evitando manchas na superfície, como: pó, gordura, argamassas, etc...
- Deve-se descarregar e manusear com cuidado, não bater as quinas, evitando queda de objetos pesados e/ou pontiagudos diretamente sobre a superfície, pois estes podem danificar a estrutura do revestimento.
- O revestimento não deve entrar em contato com a água antes de ser instalado, tanto no transporte como no armazenamento em obra.
- O armazenamento em obra não pode ser superior a 30 dias, pois a presença de umidade pode favorecer o aparecimento de manchas, que é um processo natural do concreto e não é considerado defeito.
- **Armazenar em posição vertical.** Não empilhar as peças uma sobre as outras deitadas ou em várias camadas, a fim de mantê-las sem danificações.

### ASSENTAMENTO

- É importante que o profissional instalador seja um assentador de revestimentos experiente;
- Os produtos Di Monaco devem ser os últimos materiais a serem assentados em toda a obra;

- A área de assentamento deve estar com cura superior a 14 dias (NBR 13754/1996), bem nivelado e limpo, não contendo resíduos de pó ou sujeira, e deve ser umedecido antes da aplicação da argamassa;
- Para melhor aderência antes de aplicar argamassa no verso da peça, limpar com escova de cerdas macias e umedecidas;
- As placas Di Monaco devem ser assentadas com argamassa tipo ACIII;
- A argamassa deve ser aplicada na peça e na área de assentamento;
- Quando colocadas as peças, pressionar com os dedos com movimentos vibratórios;
- A Di Monaco recomenda o uso de argamassa branca para peças de cor clara para melhor acabamento do produto final;
- Para cortar as peças, utilizar serra elétrica manual com disco de diamante ventilado (corte a seco ou úmido);
- A peça deve ser limpa imediatamente após o corte;
- Mantenha o ambiente sempre limpo.

## **JUNTAS E REJUNTES**

As juntas devem ser respeitadas para que não ocorram microtrincas e o descolamento das peças. O rejuntamento é obrigatório em áreas externas e/ou sob influência de água ou umidade. A largura do rejunte pode variar dependendo do produto. O trabalho de rejunte deverá ser feito apenas após a secagem da argamassa.

## **REJUNTAMENTO**

- O rejunte deve ser aplicado somente após 72hs do término do assentamento (NBR 13754/1996);
- Proteger as extremidades da peça com fita crepe;
- Umedecer as juntas;
- Aplicar o rejunte nas juntas;
- No momento da aplicação do rejunte, as juntas devem estar constantemente sendo molhadas (evite sol forte neste momento);
- Retirar a fita crepe logo após o rejuntamento;

## **PAREDE**

### **Ambiente Interno e Ambiente Externo**

- O emboço (reboco/concreto) deve ter cura de no mínimo 14 dias, e deve estar limpo, sem resíduos de pó ou sujeira;
- Recomendado uso de argamassa tipo ACII, ACIII ou Específica;
- A argamassa deve ser aplicada na peça e na parede em sentidos opostos (perpendiculares/dupla colagem - NBR 13754/1996);

- Em certas situações, será necessário apoiar (escorar) a placa até a aderência total da argamassa.

### **Ambiente Externo (fachada) com altura acima de 6 metros**

- É acrescido o uso de chumbador metálico para aumentar a resistência de aderência do revestimento na parede, devido à força de vento. O procedimento é o mesmo utilizado no assentamento de mármore, devendo ser utilizados 4 chumbadores por m<sup>2</sup>, ou conforme projeto da fachada. O chumbador é colocado no verso do revestimento e “grampeado” na estrutura do edifício, em direção perpendicular.
- Necessário consultar engenheiro responsável pela obra.

## **LIMPEZA**

### **Limpeza pós-obra**

\* Depois de finalizados os procedimentos de assentamento e rejuntamento (respeitando o prazo de cura), Di Monaco deve ser lavado com o detergente alcalino para remoção específica de manchas.

- Utilizar vassouras/escovas de cerdas macias para escovação;
- Enxaguar bem as placas para remoção total do produto de limpeza pós-obra aplicado;
- Devido a alta absorção, as placas podem ser alteradas em suas características de cor imediatamente após a limpeza. Após o prazo de secagem as placas voltarão a cor natural, gradativamente.

### **Limpeza Diária e Manutenção**

- Lavar apenas com detergente alcalino;
- Aplicar o impermeabilizante periodicamente. O tempo de reaplicação deve ser determinado conforme as condições de uso e intensidade de tráfego;
- Quando utilizada máquina de jato d'água (WAP), escolha a opção LEQUE e respeite uma distância mínima de segurança;
- Jamais utilizar produtos de limpeza que tenham base ácida – cloro, água sanitária e detergente multição (tipo Veja).

## **PROTEÇÃO**

- É indispensável a utilização de produtos de proteção no seu revestimento Di Monaco para facilitar a limpeza e a manutenção;
- A proteção do seu revestimento deve ser definida de acordo com a finalidade de uso e a preferência do acabamento;
- Os produtos de proteção só devem ser aplicados em superfícies limpas, totalmente secas e isentas de graxa, poeira, óleo e cera;

- Em dias com umidade relativa do ar acima de 85%, não devem ser aplicados os produtos de proteção;

Qualquer dúvida entre em contato  
[administracao@dimonacorevestimentos.com.br](mailto:administracao@dimonacorevestimentos.com.br)

Atenciosamente,  
Di Monaco Arte & Revestimentos